

## TABULKA S DOPORUČENÝMI HOŘÁKY

např. Hořák T4W 8m 35-50 arc:

**T4W F 8 ST UD**

Typ hořáku: T2, T3W, T4W

Flexi krk (možný jen u T2 / pevný krk:  
bez písmena - pevný krk  
F - flexi krk

Délka hořáku:  
4 čtyřmetrový  
8 osmimetrový

Tlačítko - ovládací modul:

bez označení POT  
UD  
jednoduché tlačítko  
s potenciometrem  
s UD (dálkovým ovládáním)

Druh konektoru - připojení ke stroji:

C-1 PEGAS TIG DC  
A Pegas AC/DC  
ST Pegas AC/DC Smart  
CC ALFIN

Skupina invertorů TIG/ range of inverters TIG		PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC	PEGAS 161 T HF PULSE PEGAS 201 T HF PULSE PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart	PERUN 200 AC DC (pulse) PERUN 160 T HF (pulse) PERUN 200 T HF (pulse)	PERUN 200 MIG PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2) PEGAS 201 MIG SYN aXe 201 MIG LCD	ALFIN 172 T	ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 204 T ALFIN 220 T ALFIN 300T ALFIN 300 AC/DC	PEGAS 320 AC/DC PEGAS 400 AC/DC
TYP HOŘÁKU		TYP OVLÁDACÍHO KABELU A PŘIPOJENÍ PLYNU K HOŘÁKU ARC Objednávací čísla						
	<b>PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY</b>							
T2-S1-4M-SL	Hořák T2 4m 35-50 arc	T24A	T24ST	T24ST	T24ST	T24CC	T24CC	T24ST
T2-S1-8M-SL	Hořák T2 8m 35-50 arc	T28A	T28ST	T28ST	T28ST	T28CC	T28CC	T28ST
	<b>VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY</b>							
T3W-S1-4M-SL	Hořák T3W 4m 35-50 arc	T3W4A					T3W4CC	T3W4ST
T3W-S1-8M-SL	Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W8A	x	x	x	x	T3W8CC	T3W8ST
T4W-S1-4M-SL	Hořák T4W 4m 35-50 arc	T4W4A					T4W4CC	T4W4ST
T4W-S1-8M-SL	Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W8A					T4W8CC	T4W8ST
	<b>UD PLYNEM CHLAZENÉ</b>							
T2-S3-4M-SL	Hořák T2 4m 35-50 arc	T24AUD	T24STUD	T24STUD	x	T24CCUD	T24CCUD	T24STUD
T2-S3-8M-SL	Hořák T2 8m 35-50 arc	T28AUD	T28STUD	T28STUD		T28CCUD	T28CCUD	T28STUD
	<b>UD VODOU CHLAZENÉ</b>							
T3W-S3-4M-SL	Hořák T3W 4m 35-50 arc	T3W4AUD					T3W4CCUD	T3W4STUD
T3W-S3-8M-SL	Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W8AUD					T3W8CCUD	T3W8STUD
T4W-S3-4M-SL	Hořák T4W 4m 35-50 arc	T4W4AUD	x	x	x	x	T4W4CCUD	T4W4STUD
T4W-S3-8M-SL	Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W8AUD					T4W8CCUD	T4W8STUD
	<b>S POTENCIOMETREM PLYNEM CHLAZENÉ</b>							
T2-3KH-4M-SL	Hořák T2 4m 35-50 arc	x	x	T24STPOT	x	T24CCPOT	T24CCPOT	x
T2-3KH-8M-SL	Hořák T2 8m 35-50 arc			T28STPOT		T28CCPOT	T28CCPOT	
	<b>S POTENCIOMETREM VODOU CHLAZENÉ</b>							
T3W-3KH-4M-SL	Hořák T3W 4m 35-50 arc						T3W4CCPOT	
T3W-3KH-8M-SL	Hořák T3W 8m 35-50 arc						T3W8CCPOT	
T4W-3KH-4M-SL	Hořák T4W 4m 35-50 arc	x	x	x	x	x	T4W4CCPOT	x
T4W-3KH-8M-SL	Hořák T4W 8m 35-50 arc						T4W8CCPOT	