

**TEGERA® 132A**

Zistiť viac

ZVÁRACIA RUKAVICA ODOLNÁ VOČI PREREZANIU C

Špičková zváracia rukavica MIG na ochranu proti teplu a prerezaniu (C) vyrobená z najkvalitnejšej kozej kože s plnou gramážou a teplu odolnej delenej kravskej kože prémiovej kvality. Perfektná pre prácu, kde je potrebná ochrana pred teplom aj proti prerezaniu. Zosilnené švy z vlákna KEVLAR® odpudzujúce vodu a olej pre všestrannú prácu. Manžeta zvyšuje pohodlie a zabraňuje vniknutiu nečistôt do rukavice.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Odolné
- Dobrý úchop
- Vynikajúco padnúce

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spevnené švy
- Odpudzujú vodu a olej

Kevlar®

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, odreniny, pluzgijere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi, kontakt s olejom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, teplé prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s plechom, inžinierstvo, práca s kovom, zváranie, práca s horúcimi materiálmi, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSelnÉ ODVETVIA POUŽITIA

Baníctvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice

KATEGÓRIA Cat. III

MATERIÁL STRANY DLANE Tepelne odolná a vodoodpudivá prémiová reverzná kozia semišová koža

MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou

PODŠÍVKA S úplnou vložkou

MATERIÁL PODŠÍVKY Vlákno KEVLAR®

DĹŽKA 310-370mm

OBRATNOSŤ 3

FARBA Hnedá, Čierna

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Závit

SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle

DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Koža

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 15.03N


ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Paraaramid

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN 12477+A1




EN 420 +A1

EN 1149-2 R:0.130x10°Ω

Typ A

FUNKCIE



Ochrana pred prerezaním

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com