

e684x1



Nesnižujte své nároky!

Nesnižujte své nároky!

Svářec je mezi řemeslníky to, co olympionik mezi sportovci. Kouř, měnící se světelné podmínky a žár tvoří drsnou realitu každodenního pracovního dne.

A k tomu se navíc připojuje velká zodpovědnost. Vadné svarové spoje mohou v extrémních případech rozhodovat o životě a smrti. O to důležitější je perfektní svářecká kukla. Díky ní je sváření bezpečnější, účinnější, přesnější a pohodlnější. Proto se lze spokojit jen s tím nejlepším!

Takže nesnižujte své nároky!

Objevte výjimečnost kukly optrel e684!



e684x⁺

Kukla optrel e684 je perfektní svářecký ochranný prostředek pro svařování hliníku, slitin chromu a niklu, speciálních kovů i oceli.

Díky plynulé regulaci stupně tmavosti 5 až 13 se optrel e684 hodí nejen pro všechny druhy svařování elektrickým obloukem, ale také pro broušení.

Kukla optrel e684 je vaším věrným partnerem zvláště v oblastech použití jako např. v automobilovém průmyslu a výrobě kolejových vozidel, ve výrobě chemických zařízení, nádrží, zemědělských a stavebních strojů a zařízení, ve výstavbě potrubí a v lodním stavitelství.

Nesnižujte své nároky!



Neomezené možnosti

Kukla e684 nabízí nesčetné možnosti doplnění, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám.

Mezi ně patří filtroventilační jednotka, průmyslová přilba, ochrana hlavy a krku nebo dioptrické vložky. e684 se takto kdykoliv dokáže přizpůsobit vašim potřebám bez nutnosti kupovat další kuklu.



Plně automatická svářečská kukla v HD kvalitě


Samostmívací autopilot - nastavíte a můžete na něj zapomenout.

Adaptivní řízení stupňů ochrany automaticky nastavuje vhodný stupeň tmavosti 5 až 13. To má na starosti přídavný senzor, který měří intenzitu svářecího oblouku. Tím je zajištěn ideální stupeň tmavosti bez ohledu na to, s jakými svařovacími parametry pracujete. Můžete se soustředit jen na jediné - na svou práci!



Ochlazující design kukly - zachovějte si chladnou hlavu.

Speciální stříbrná barva odráží světelné i tepelné paprsky, a tak je teplota pod kuklou o 24 % nižší než v jakémkoliv jiné barevně neošetřené kukle.



Vyšší bezpečnost - zvýšená produktivita. Zhluboka se nadechněte!

Používání filtroventilační jednotky optrel výrazně snižuje riziko respiračních onemocnění. Kombinace kukly e684 s jednotkou optrel e3000 nabízí nejvyšší ochranu na úrovni TH3. Navíc důmyslný rozvod vzduchu v kukle (nejen do oblasti čela, ale také úst) přispívá k celkovému pohodlí svářeče, který se tak může déle soustředit na svou práci. Ochrana a po-hodlí pro vyšší produktivitu!




High Definition obraz - kvalitnější obraz v každém úhlu.



Vychutnejte si během svařování pohled v kvalitě vysokého rozlišení. Podobně jako při sledování HD televize, kukla optrel e684 disponuje speciální HD fólií, která svářecí umožňuje pohled v reálných barvách. Úhlová závislost třídy 1 zajišťuje ten nejjasnější možný výhled. Svářecí se tak opět může lépe koncentrovat.

Wellness pro oči - zůstaňte uvolnění i během rychlých světelných změn.



Patentovaná funkce rozjasňování je světovou novinkou nabízenou systémem optrel. Na rozdíl od ostatních kazet, které se rozjasňují rychle a náhle, převratná technologie Twilight ADF umožňuje plynulý přechod do světlého stavu, což je pro oči mnohem přirozenější. Tato exkluzivní technologie výrazně ulevuje očím a oddaluje tak únavu. Takový komfort si už nemůžete nechat ujít!

Multifunkční použití - udržte si kontrolu nad průběhem své práce!



Užívejte si pohodlí díky jedinečnému systému ovládání kukly zvenčí. Individuální nastavení je kdykoliv zvenčího přístupné a pomocí tlačítka lze kuklu nastavit i pro brousicí práce. Stupeň tmavosti 5 až 13 pokrývají většinu svařovacích aplikací a stupeň 4 ve světlém stavu poskytuje dostatek světla pro pohodlnou orientaci po pracovišti. To umožňuje používat kuklu e684 i při broušení.

Varinty kukly	Číslo výrobku:	e684/filtroventilační jednotka e3000	Číslo výrobku:
e684 svářečská kukla	1006.500	e3000 zelená Standard s e684	4550.200.G
e684 svářečská kukla s průmyslovou přílbou	1006.550	e3000 zelená Longlife s e684	4550.200.G-L
e684 kukla s rozvodem vzduchu	4441.600	& průmyslová přílba	4550.250.G
e684 kukla s rozvodem vzduchu & průmyslová přílba	4441.650	e3000 zelená Longlife & e684 & průmyslová přílba	4550.250.G-L
e684 kazeta (bez skeletu)	5012.480	e3000 modrá Standard s e684	4550.200
		e3000 modrá Longlife s e684	4550.200-L
		e3000 modrá Standard & e684 & průmyslová přílba	4550.250
		e3000 modrá Longlife & e684 & průmyslová přílba	4550.250-L

www.optrel.com/e684

Technická data

Popis	Plně automatická svářečská kukla s filtrem reálných barev, samostmívací kazeta s rozsahem stupňů tmavosti 5-9 / 9-13.	Klasifikace EN 166:	Vnější ochranná fólie	B
Stupně tmavosti:	4/5-13	Klasifikace EN 166:	Vnitřní ochranná fólie	F
Autopilot:	Automatická regulace stupňů tmavosti v rozsahu 5-13 s možností individuálního dolahání ±2 stupně.	Klasifikace EN 175:	Skelet	B
Manuální režim:	Plynulé vnější ovládání ve dvou rozmezích tmavosti 5-9 a 9-13.	Tvarová stálost:	Skelet	až do 220°C
Nastavení citlivosti:	Plynule nastavitelné, nyní nově „super vysoká“ citlivost.	Ochrana kazety:	Vnější ochranná fólie	až do 137°C
Režim broušení:	Stupeň tmavosti 4	Provozní teplota:	-10°C až +70°C	
Speciální funkce „Wellness pro oči“:	Patentované nastavení rozjasňování kazety – nastavitelné plynule od 0,1 do 2,0 sekund.	Skladovací teplota:	-20°C až +80°C	
Velikost kazety:	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28“ 50 x 100mm / 1,97 x 3,94“ (zorné pole)	Celková hmotnost: Rozsah aplikací:	500 g	
Zdroj napětí:	Solární články, 2 ks vyměnitelných Li-baterii 3V (CR2032)		Veškeré svařování elektrickým obloukem Elektrodové svařování (SMAW) / MIG/MAG (svařování v ochranné atmosféře, GMAW) / GMAW svařování vysokým napětím / svařování plněnou drátovou elektrodou / WIG svařování (TIG, GTAW) / plazmové svařování / mikroplazmové svařování / rezání plazmou & kyslíko-plynové svařování / broušení / svařování nad hlavou. Nevhodné pro laserové svařování!	
Životnost baterií:	cca 3000 hodin (v provozu)	Obsah balení:	Svařovací kukla, 1 vnější ochranná fólie, 1 textilní pytel a návod k obsluze.	
Senzory:	Tři senzory. Nastavitelný úhel detekce světelného oblouku díky posuvné liště.	Normy:	CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, v souladu s CSA Z94.3	
Ochrana očí (UV/IR ochrana):	Maximální ochrana při jakémkoliv nastavení tmavosti	Záruka:	2 roky od data nákupu na výrobní a materiálové závady (kromě baterií).	
Doba ztmavení:	0,170 ms při pokojové teplotě 0,110 ms při 55°C		Navíc jeden rok prodloužení záruky při online registraci výrobku během prvních 6 měsíců (www.optrel.com/register).	
Doba zesvětlení:	0,1 až 2,0s s patentovanou funkcí „Wellness pro oči“			
Klasifikace EN 379:	Optická třída Rozptyl světla Homogenita Úhlová závislost	1 1 1 1		



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com/weldcap
info@optrel.com

Like us
on facebook

